

## i20 GB Active MY19

MOTOR / VÁLTÓ		EURO 6D Temp**				
Típus		Benzin				
		1.4 MPI	1.0 T-GDI LP	1.0 T-GDI HP		
Általános	Hengerűrtartalom (cm <sup>3</sup> )	1368	998	998		
	Furat x löket (mm)	72 x 84	71 x 84	71 x 84		
	Kompresszió	10,5	10	10		
	Max. teljesítmény	100 LE (73,6 kW) / 6000 rpm	100 LE (73,6 kW) / 4500 rpm	120 LE (88,3 kW) / 4500 rpm		
	Max.nyomaték (Nm/rpm)	134,4 Nm / 3500 rpm	171,6 Nm / 1500-4000rpm	171,6 Nm / 1500-4000rpm		
Vezérlés		DOHC	DOHC	DOHC		
Váltó		Manuális 6 fokozat	Manuális 5 fokozat / DCT 7 fokozat (duplakuplungos automata)	Manuális 6 fokozat / DCT 7 fokozat (duplakuplungos automata)		
MENETTELJESÍTMÉNYEK ÉS ÜZEMANYAG FOGYASZTÁS*		EURO 6D Temp**				
Típus		1.4 MPI	1.0 T-GDI LP		1.0 T-GDI HP	
		6 MT	5 MT	7 DCT	6 MT	7 DCT
Végsebesség (km/h)		178 km/h	176 km/h	176 km/h	183 km/h	181 km/h
Gyorsulás (mp)	0 → 100 km/h	11,9	10,9	11,0	10,4	10,5
CO <sub>2</sub> Kombinált (g/km)		148	131	127	132	133
Városi	liter / 100 km	8,23	7,05	6,77	6,87	7,01
Országúti	liter / 100 km	5,57	4,86	4,80	4,90	4,96
Kombinált	liter / 100 km	6,51	5,75	5,58	5,80	5,84
Üzemanyag tartály mérete (l)		50 liter				
FUTÓMŰ						
Keréktárcsa	(felszereltségtől függően)	6,0J x 15 acél, 6,0J x 16" és 6,5J x 17" könnyűfém				
Gumiabroncs	(felszereltségtől függően)	185/65R15, 195/55R16, 205/45R17				
Felfüggesztés elöl		Mcpherson, gáztöltésű lengéscsillapítók				
Felfüggesztés hátul		CTBA lengéscsillapítók				
Fék		Tárcsafék ABS-szel				
Első fék típus		Hűtött tárcsa (benzin: 256 mm ; dízel: 280 mm)				
Hátsó fék típus		Dobfék / Tárcsafék (203,2 mm / 262 mm)				
Kézi fék		Manuális				
Fékszervó dob átmérője		10"				
KORMÁNYMŰ						
Típusa		MDPS elektromos rásegítésű szervokormány				
Kormányfordulatok száma		2,7 (ütközéstől ütközésig)				
Fordulókör min. sugara		5,1 méter				
MÉRETEK						
Típus		1.4 MPI	1.0 T-GDI LP		1.0 T-GDI HP	
		6 MT	5 MT	7 DCT	6 MT	7 DCT
Saját tömeg (min.)		1050 kg	1085 kg	1110 kg	1090 kg	1110 kg
Megengedett legnagyobb össztömeg		1620 kg	1610 kg	1650 kg	1650 kg	1650 kg
Vontathatóság - fékezetlen		450 kg	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg
	- fékezett	1000 kg	1000 kg	800 kg	1110 kg	800 kg
Csomagtér (VDA szabvány szerint)		326 / 1042 liter				
Teljes hossz		4065 mm				
Teljes szélesség		1760 mm				
Teljes magasság		1529 mm				
Tengelytáv		2570 mm				
Nyomtáv elöl		1517/1511 mm				
Nyomtáv hátul		1519/1513 mm				
Szabad magasság		160 mm				

\*A táblázatban feltüntetett üzemanyag-fogyasztási értékeket a honosítási eljárás próbái során, meghatározott előírás szerint, laboratóriumban elvégzett mérésekkel határozták meg. A napi használat során a jármű terhelése, a bekapcsolt elektromos fogyasztók (fényzőrök, utastér ventilátor, légkondicionáló berendezés stb.) által okozott terhelés, az út minősége, a forgalmi és időjárási viszonyok, a gépkocsit vezető személy vezetési stílusa, a felszerelt tetőcsomagtartó, a nyitott ablakok vagy más okok miatt megnövekedett légellenállás, a gumiabroncsok légnyomása és gördülési ellenállása, a normál és extra tartozékok, valamint a jármű általános állapota a táblázatban megadott értékektől eltérő üzemanyag-fogyasztási értékeket eredményeznek. A táblázatban megadott értékek elsősorban más típusokkal való összehasonlításra szolgálnak.

\*\*Mit kell tudni a gépkocsik Euro környezetvédelmi besorolásáról? A részletekért [kattintson ide](#).